

Коммерческое предложение № 914 от 20.05.2024

STREET 27-055 (740.L.76.N)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник STREET 27-055 (740.L.76.N) имеет мощность 55 Вт и яркость 5500 лм (100 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - О 76. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 600х600х640 мм при массе 5,3 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС Ш).

**STREET 56-055 (740.D.60.N) -
расшифровка наименования****STREET** - наименование серии;**56** - номер серии;**055** - условная мощность (или мощность), Вт;**7** - индекс цветопередачи, 7(CRI 70), 8(CRI 80), 9(CRI 90);**40** - цветовая температура 27 (2700 К), 30 (3000 К), 40 (4000 К), 50 (5000 К), 57 (5700 К);**D** - тип кривой силы света Д: S2 — «Ш»

симметричная? L - Л — полуширокая;

60 - тип крепления: 60 - на консоль с посадочным О 60 мм, 75 - на консоль с посадочным О 75 мм**N** - управление световым потоком: N - без управления, ND - с возможностью управления (источник питания с функцией димминга),

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	5500
Угол свечения, °	160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	100
Тип кривой силы света	широкая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	600х600х640
Масса, кг	5,3
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	O 76

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +40

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	640х640х760
Масса брутто, кг	8.3
Объем упаковки, м ³	0.311

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------