

сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 532 от 20.05.2024

INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (12.G.SC.ND)



Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник INDUSTRY.3-160-136/136 (РНҮТО) (12.G.SC.ND) имеет мощность 140 Вт и яркость лм (лм/Вт). Индекс цветопередачи (СRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - SC. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 762х106х128 мм при массе 5,5 кг. Угол рассеивания 60 градусов (тип КСС Г).

INDUSTRY. 3-135-160 (Phyto) (12.G.BR.ND)

- расшифровка наименования

INDUSTRY — наименование серии

3 — номер серии

135 — условная мощность, Вт

1 — количество светодиодных кластеров

60 — количество светодиодов в кластере

Phyto — назначение светильника: Фито

12 — номер спектра

G — тип кривой силы света: D - Д, G - Г, K - K

BR — тип крепления

BR - на стену или потолок с поперечным поворотным узлом крепления,

BL – на стену или потолок с продольным поворотным узлом крепления,

B2 – на стену или потолок на двух кронштейнах разборных,

SC - на вертикальный трос,

SC1 - на горизонтально натянутый трос,

SC2 - на 2горизонтально натянутых троса.

ND — управление световым потоком:

N - без управления,

ND - с возможностью управления (источник питания с функцией димминга)

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957 199155, г. Санкт-Петербург,

ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru e-mail: **info@lutshiysvet.ru** телефон: **8 (812) 425-12-18**

Электрически	е
--------------	---

176-276
50
0,95
3x0,75

Светотехнические

Поток ФАР, мкМоль/с	260
Тип спектра	12
Угол свечения, °	60
Тип кривой силы света	глубокая

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	762x106x128
Масса, кг	5,5
Тип крепления	SC

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -45 до +50

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	814x120x130
Масса брутто, кг	5.7
Объём упаковки, м³	0.013

Данные для закупок из каталога номенклатуры