

**Коммерческое предложение № 891 от 20.05.2024****PLANTALUX-35 UPPER****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник PLANTALUX-35 UPPER имеет мощность 35 Вт и яркость лм (лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - SC. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 80x850 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

PlantaLux-35 INTER - расшифровка наименования**PlantaLux** — наименование серии**35** — условная мощность, Вт**INTER** — назначение INTER – межрядная досветка,
;UPPER – стеллажная досветка

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Поток ФАР, мкМоль/с	65
Тип спектра	16
Угол свечения, °	120
Тип кривой силы света	косинусная

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	80х850
Масса, кг	1,4
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	SC

Эксплуатационные

Направление света	стелажная досветка
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +50

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	880х85х85
Масса брутто, кг	1.5
Объем упаковки, м ³	0.006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------