

Коммерческое предложение № 178 от 20.05.2024

PLANTALUX-50 HOME**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник PLANTALUX-50 HOME имеет мощность 50 Вт и яркость лм (лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - специальное. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 550x150x45 мм при массе 0,7 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Поток ФАР, мкМоль/с	270
Тип спектра	16/22
Угол свечения, °	120
Тип кривой силы света	косинусная

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	550х150х45
Масса, кг	0,7
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	специальное

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +50

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	595х179х64
Масса брутто, кг	0.9
Объем упаковки, м ³	0.007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------