

## Коммерческое предложение № 934 от 20.05.2024

**LL-DS-040-G40-1101-SC-d-Ex****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник LL-DS-040-G40-1101-SC-d-Ex имеет мощность 40 Вт и яркость 5200 лм (130 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - SC. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 285x180x110 мм при массе 2,8 кг. Угол рассеивания 60 градусов (тип КСС Г).

**LL-DS-110-G40-1201-BR-d-Ex -  
расшифровка наименования****LL** — торговая марка «ЛидерЛайт»**DS** — наименование серии светильников**110** — мощность, Вт**G** — тип кривой силы света: D — Д, G — Г, K — К**40** — цветовая температура, К. Например: 40 для 4000 К**1** — количество модулей в светильнике (1 или 2)**2** — количество светодиодных источников света (матриц) в модуле (1 или 2)**01** — номер модификации светильника**BR** — тип крепления: BR — на стену или потолок с поворотным узлом крепления, SC — на трос**d** — тип вводного отделения: d или e**Ex** — взрывозащищенное исполнение

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,92    |

**Светотехнические**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Световой поток, лм                   | 5200     |
| Угол свечения, °                     | 60       |
| Цветовая температура, К              | 4000     |
| Световая отдача, лм/Вт               | 130      |
| Тип кривой силы света                | глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70       |

**Конструктивные**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Габаритные размеры, мм | 285x180x110 |
| Масса, кг              | 2,8         |
| Тип вводного отделения | d           |
| Тип крепления          | SC          |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 66            |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 50000         |
| Температура эксплуатации, °C                                     | от -40 до +45 |

**Упаковка, транспортные величины**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Размеры упаковки, мм | 382x221x145 |
| Масса брутто, кг     | 3.1         |
| Объём упаковки, м³   | 0.012       |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|