

Коммерческое предложение № 976 от 20.05.2024

LL-DS-050-D40-1104-BR-e-Ex**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LL-DS-050-D40-1104-BR-e-Ex имеет мощность 50 Вт и яркость 5800 лм (116 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - BR. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 380x135x135 мм при массе 3,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

**LL-DS-110-G40-1201-BR-d-Ex -
расшифровка наименования****LL** — торговая марка «ЛидерЛайт»**DS** — наименование серии светильников**110** — мощность, Вт**G** — тип кривой силы света: D – Д, G – Г, K – К**40** — цветовая температура, К. Например: 40 для 4000 К**1** — количество модулей в светильнике (1 или 2)**2** — количество светодиодных источников света (матриц) в модуле (1 или 2)**01** — номер модификации светильника**BR** — тип крепления: BR - на стену или потолок с поворотным узлом крепления, SC - на трос**d** — тип вводного отделения: d или e**Ex** — взрывозащищенное исполнение

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,92

Светотехнические

Световой поток, лм	5800
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	116
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	380x135x135
Масса, кг	3,2
Тип вводного отделения	е
Тип крепления	BR

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	145x221x382
Масса брутто, кг	3.6
Объем упаковки, м³	0.012

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------