

Коммерческое предложение № 706 от 20.05.2024

miniMAG10.2-060 (740.SS.48.N)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник miniMAG10.2-060 (740.SS.48.N) имеет мощность 60 Вт и яркость 7500 лм (125 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - 48. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 316x126x34 мм при массе 0,82 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС ША4).

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,97

Светотехнические

Световой поток, лм	7500
Угол свечения, °	160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	ША4
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	316x126x34
Стандартный цвет по RAL	RAL 7036
Масса, кг	0,82
Тип крепления	48

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	II
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от -55 до +40

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	320x160x40
Объем упаковки, м³	0.002

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------