

Коммерческое предложение № 876 от 20.05.2024

Светильник охранного освещения 30 Вт 740

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильник охранного освещения 30 Вт 740 - это эффективное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и освещения в различных коерческих и промышленных помещениях.

Светильник оснащен мощными светодиодными лампами с общей мощностью 30 Вт, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение. Светильник имеет цветовую температуру 740, что создает нейтральный белый свет, близкий к естественному освещению дневного света. Это позволяет создать комфортную рабочую среду и обеспечить хорошую видимость в темных помещениях.

Особенностью данного светильника является его функция охранного освещения. Он оснащен встроенным аккумулятором, который автоматически включается при отключении основного электропитания. Это обеспечивает непрерывное освещение в случае аварийного или чрезвычайного отключения электроэнергии, что очень важно для обеспечения безопасности и эвакуации людей в случае ЧП.

Светильник имеет прочный корпус из высококачественного материала, который обеспечивает защиту от пыли и влаги, что позволяет его использовать в различных условиях и средах. Он также обладает долгим сроком службы и низким энергопотреблением, что делает его эффективным и экономичным решением для освещения.

Светильник охранного освещения 30 Вт 740 является надежным и удобным устройством, которое обеспечивает яркое освещение и безопасность в различных коерческих и промышленных помещениях. Он идеально подходит для использования в складах, производственных цехах, торговых залах, офисах и других местах, где требуется надежное и эффективное освещение.



**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	5100
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	170
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	1,7
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,9
Ширина упаковки, см	20,2
Высота упаковки, см	10,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,9
Объём упаковки, м³	0,008

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------