

Коммерческое предложение № 638 от 20.05.2024

Светильники для охранного освещения периметра 40 Вт 740

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильники для охранного освещения периметра 40 Вт 740 - это инновационное решение для обеспечения безопасности и освещения внешней территории. Эти светильники предназначены для использования в охраняемых зонах, таких как склады, промышленные объекты, а также для подстанций и прочих охраняемых периметров.

Основное преимущество светильников для охранного освещения периметра - это их высокая мощность в 40 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение на большой площади. Благодаря этому, светильники создают оптимальные условия для видимости и обеспечивают безопасность на территории в темное время суток.

Особенностью этих светильников является цветовая температура 740, которая обеспечивает естественное белое свечение, близкое к дневному свету. Такое освещение позволяет легко различать объекты и лица, что делает их идеальным выбором для охраны периметра.

Кроме того, светильники для охранного освещения периметра имеют высокую степень защиты от внешних воздействий, таких как пыль, влага и удары. Они изготовлены из прочного и долговечного материала, который обеспечивает надежность и долгий срок службы.

Установка светильников для охранного освещения периметра 40 Вт 740 также очень проста и удобна. Они могут быть установлены на стенах, столбах или других подходящих поверхностях с помощью специальных крепежных элементов. Благодаря своей компактности и эргономичному дизайну, они легко интегрируются в любую архитектуру и не нарушают общий вид территории.

Таким образом, светильники для охранного освещения периметра 40 Вт 740 - это надежное и эффективное решение для обеспечения безопасности и освещения внешней территории. Они обладают высокой мощностью, ярким и равномерным освещением, а также прочностью и долговечностью. Будь то комерческий объект или частный дом, эти светильники будут отличным выбором для обеспечения безопасности и комфорта.



**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	6600
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------