

Коммерческое предложение № 621 от 20.05.2024

Светильники для охранного освещения периметра 50 Вт 740

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильники для охранного освещения периметра 50 Вт 740 - это эффективное и надежное решение для обеспечения безопасности и освещения внешней территории.

Эти светильники имеют мощность 50 Вт, что обеспечивает достаточно яркое освещение для охраны периметра. Они оснащены светодиодными лампами, что обеспечивает энергоэффективность и долгий срок службы. Светильники имеют цветовую температуру 740, что создает естественное и комфортное освещение.

Основное назначение этих светильников - обеспечение безопасности на территории. Они могут быть установлены вдоль забора, вдоль дорожек или на других стратегических местах, чтобы обнаружить возможные угрозы и предотвратить проникновение на территорию. Яркое освещение периметра создает видимую зону и отпугивает потенциальных злоумышленников.

Светильники для охранного освещения периметра 50 Вт 740 имеют прочный и водонепроницаемый корпус, что обеспечивает надежность и долговечность в любых погодных условиях. Они также имеют дополнительные функции, такие как датчик движения или возможность настройки уровня яркости, что делает их более гибкими и удобными в использовании.

Кроме обеспечения безопасности, светильники для охранного освещения периметра 50 Вт 740 также могут использоваться для создания эстетического освещения и улучшения общего внешнего вида территории. Они могут быть установлены вокруг здания, вдоль аллеи или в саду, чтобы создать приятную атмосферу и подчеркнуть архитектурные детали.

В итоге, светильники для охранного освещения периметра 50 Вт 740 - это надежное и универсальное решение для обеспечения безопасности и освещения внешней территории. Они обладают высокой эффективностью, долговечностью и многофункциональностью, что делает их идеальным выбором для любого объекта.



Электрические

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	8100
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	162
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------