

**Коммерческое предложение № 821 от 20.05.2024****Прожектор двухрежимный охранный 120 44 740 25°****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Прожектор 120 44 740 25° имеет мощность 120 Вт и яркость 19400 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 296×211×209 при массе 3,6 кг.

### Электрические

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	1
Протокол управления	сухой контакт

### Светотехнические

Световой поток, лм	19400
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	162
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	296×211×209
Масса, кг	3,6
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

### Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

### Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21
Ширина упаковки, см	23,1
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,8
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,009

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------