

**Коммерческое предложение № 943 от 20.05.2024****Атлас-30-1200-БАП-730-М****Цена 1 шт. 9100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Атлас-30-1200-БАП-730-М имеет мощность 30 Вт и яркость 3210 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1200х180х50 мм при массе 2,5 кг. Угол рассеивания 80 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3210
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	107
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1200x180x50
Масса, кг	2,5
Материал корпуса	тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	встраиваемый

Параметры аварийного питания

Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.:	36
---	----

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	120,9
Ширина упаковки, см	23,1
Высота упаковки, см	18,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,7
Объем упаковки, м³	0,053

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------