

## Коммерческое предложение № 839 от 20.05.2024

**Ли́ра-60-Wid-740-L35****Цена 1 шт. 10100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Ли́ра-60-Wid-740-L35 имеет мощность 60 Вт и яркость 9600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 208x175x116 мм при массе 1,5 кг. Угол рассеивания 35 градусов.

**Электрические**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 60      |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, %                          | 1       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ | 15      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

**Светотехнические**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм                   | 9600              |
| Угол свечения, °                     | 35                |
| Цветовая температура, К              | 4000              |
| Световая отдача, лм/Вт               | 160               |
| Тип кривой силы света                | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70                |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux         |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 208x175x116                       |
| Масса, кг                     | 1,5                               |
| Материал корпуса              | профиль из алюминиевого сплава    |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                     | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Длина упаковки, см         | 22   |
| Ширина упаковки, см        | 18,1 |
| Высота упаковки, см        | 9,5  |
| Количество в упаковке, шт. | 1    |
| Масса брутто, кг           | 1,6  |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |