

Коммерческое предложение № 982 от 20.05.2024

Ли́ра-60-Wid-3Y-740-L90**Цена 1 шт. 8600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-60-Wid-3Y-740-L90 имеет мощность 60 Вт и яркость 9000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 208x170x113 мм при массе 1,5 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	9000
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	208x170x113
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	18,1
Высота упаковки, см	9,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40