

Коммерческое предложение № 693 от 20.05.2024

Альфард-10-250-740-П**Цена 1 шт. 3500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-10-250-740-П имеет мощность 10 Вт и яркость 1450 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 279x89x78 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1450
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	279x89x78
Масса, кг	0,675
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	31,3
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,9
Объём упаковки, м³	0,004

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------