

Коммерческое предложение № 456 от 20.05.2024**Ли́ра-200-Ray-Вердикт-740-L120****Цена 1 шт. 26500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-200-Ray-Вердикт-740-L120 имеет мощность 200 Вт и яркость 33000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 371x223x202 мм при массе 6,3 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	33000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Цвет покраски	RAL9005
Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6,3
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	-
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,8
Объём упаковки, м ³	0,0160887

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------