

**Коммерческое предложение № 695 от 20.05.2024****Антарес-20-1250-3Y-750-O****Цена 1 шт. 2900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Антарес-20-1250-3Y-750-O имеет мощность 21 Вт и яркость 2850 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 1267x125,5x89 мм при массе 1,3 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 21      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,95    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2850       |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 136        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Epistar    |

**Конструктивные**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1267x125,5x89                   |
| Масса, кг              | 1,3                             |
| Материал корпуса       | ABS-пластик                     |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный полистирол |
| Тип рассеивателя       | опал                            |
| Тип крепления          | накладной                       |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 65            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | II            |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                     | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 128   |
| Ширина упаковки, см        | 13    |
| Высота упаковки, см        | 7     |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 1,7   |
| Объем упаковки, м³         | 0,001 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|