



Коммерческое предложение № 226 от 18.05.2024

Эридан-Ню-10-3У-750-О



Цена 1 шт. 1100р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Эридан-Ню-10-3У-750-О имеет мощность 10 Вт и яркость 1250 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 184 \times 60$ мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Номинальное напряжение питания, В:	~230
Мощность, Вт	10
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95

Светотехнические

Световой поток, лм	1250
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø184x60
Масса, кг	0,25
Материал корпуса	пластик
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	19,3
Ширина упаковки, см	19,3
Высота упаковки, см	6,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,33
Объем упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------