

**Коммерческое предложение № 531 от 19.05.2024****Антарес-002-10-300-730-О****Цена 1 шт. 1900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Антарес-002-10-300-730-О имеет мощность 9 Вт и яркость 1220 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 315x78x74 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	9
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1220
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	136
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	315x78x74
Масса, кг	0,4
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	4

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------