

**Коммерческое предложение № 815 от 20.05.2024****Антарес-36-1250-3Y-740-O****Цена 1 шт. 3000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Антарес-36-1250-3Y-740-O имеет мощность 35 Вт и яркость 4600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 1267x125,5x89 мм при массе 1,3 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	35
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4600
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	131
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1267x125,5x89
Масса, кг	1,3
Материал корпуса	ABS-пластик
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	128
Ширина упаковки, см	13
Высота упаковки, см	7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7
Объем упаковки, м³	0,001

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------