

Коммерческое предложение № 836 от 20.05.2024

Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-220-Е-PWM-5-v1.2**Цена 1 шт. 11200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-220-Е-PWM-5-v1.2 имеет мощность Вт и яркость лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет лет. Габаритные размеры изделия 90x79x24 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт $\pm 10\%$:	5
Напряжение питания, В	220

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	90x79x24
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	алюминий, сталь
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Гарантийный срок, мес.:	36
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +40

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------

дополнительно

Входной интерфейс:	Ethernet
Выходной интерфейс:	5x ШИМ(PWM) 0-10В
Диапазон сечения проводов, мм ²	0,5-1,5
Максимальная протяженность линии, метр:	100, на один канал
Максимальное количество подключаемых устройств на линии, шт:	30 источников питания, на один канал
Срок службы прибора, не менее, лет:	12