

Коммерческое предложение № 57 от 20.05.2024

Альфард-30-500-Линза-740-L25**Цена 1 шт. 6400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-30-500-Линза-740-L25 имеет мощность 30 Вт и яркость 4000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - винт-петли. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 536x108x89 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 25 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4000
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	133
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	536x108x89
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	винт-петли

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-15
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	58,1
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------