

Коммерческое предложение № 996 от 20.05.2024

Геркулес-Ню-50-46-НТ-730-L120-Matt**Цена 1 шт. 27000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Ню-50-46-НТ-730-L120-Matt имеет мощность 50 Вт и яркость 6710 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x337 мм при массе 3,4 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	6710
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	134
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x337
Масса, кг	3,4
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	-60 до +80
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	35,4
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	25,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,9
Объем упаковки, м³	0,023

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------