

Коммерческое предложение № 333 от 20.05.2024

Волопас-Ню-15-3У-740-П**Цена 1 шт. 4000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Волопас-Ню-15-3У-740-П имеет мощность 13 Вт и яркость 2160 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø160x225 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	13
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	166
Тип кривой силы света	синусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø160x225
Масса, кг	0,8
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат/алюминий
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-4
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------