

Коммерческое предложение № 57 от 12-05-2024

Геркулес-002-20-K-9065Б-Ех**Цена 1 шт. 19700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-002-20-K-9065Б-Ех имеет мощность 20 Вт и яркость 2600 лм. Индекс цветопередачи (CRI, или RA) составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 416x208x179 мм при массе 5,2 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Номинальный ток на входе драйвера, А:	0,10

Светотехнические

Световой поток, лм	2600
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	416x208x179
Масса, кг	5,2
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Параметры взрывозащиты

Кабельные вводы:	заказываются отдельно
Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +45°C (T6, T85 °C), от -60°C до +50°C (T5, T100 °C)
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	42,8
Ширина упаковки, см	20,3
Высота упаковки, см	17,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,8



Объём упаковки, м³ 0,016

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2 27.40