

Коммерческое предложение № 428 от 20.05.2024

Орион-6-300-Линза-750-L50**Цена 1 шт. 5700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Орион-6-300-Линза-750-L50 имеет мощность 6 Вт и яркость 690 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x180x107 мм при массе кг. Угол рассеивания 50 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	690
Угол свечения, °	50
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	115
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	300x180x107
Масса, кг	0,9
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------