

**Коммерческое предложение № 182 от 20.05.2024****Кнопочная-панель-Integra-КП-12-RS485-6****Цена 1 шт. 2р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Кнопочная-панель-Integra-КП-12-RS485-6 имеет мощность Вт и яркость лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет лет. Габаритные размеры изделия 86x86x46 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт $\pm 10\%$ :	1
Напряжение питания, В	12

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	86x86x46
Масса, кг	0,3
Материал корпуса	сталь, пластик
Тип крепления	встраиваемый

**Эксплуатационные**

Гарантийный срок, мес.:	36
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	III
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------

**дополнительно**

Диапазон сечения проводов, мм <sup>2</sup>	0,5-1,5
Протокол связи	Modbus
Срок службы прибора, не менее, лет:	12