

Коммерческое предложение № 53 от 20.05.2024**Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-5-E-DALI****Цена 1 шт. 10400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-5-E-DALI имеет мощность Вт и яркость лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет лет. Габаритные размеры изделия 68x79x24 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт $\pm 10\%$:	5
Напряжение питания, В	5

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	68x79x24
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	алюминий, сталь
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Гарантийный срок, мес.:	36
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------

дополнительно

Входной интерфейс:	Ethernet
Выходной интерфейс:	DALI
Диапазон сечения проводов, мм ²	0,5-1,5
Количество подключаемых устройств по протоколу DALI (не более),	64
Максимальная протяженность линии, метр:	300
Срок службы прибора, не менее, лет:	12