

Коммерческое предложение № 472 от 20.05.2024

Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-5-E-ZB**Цена 1 шт. 12400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-5-E-ZB имеет мощность Вт и яркость лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет лет. Габаритные размеры изделия 98x95x79 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт $\pm 10\%$:	5
Напряжение питания, В	5

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	98x95x79
Масса, кг	0,4
Материал корпуса	алюминий, сталь
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Гарантийный срок, мес.:	36
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +40

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------

дополнительно

Входной интерфейс:	Ethernet
Выходной интерфейс:	радиосигнал 2.4 ГГц
Дальность передачи сигнала на открытом пространстве при отсутств	до 300
Количество подключаемых устройств по протоколу ZigBee (не более)	40
Протокол связи	ZigBee
Срок службы прибора, не менее, лет:	12
Частота передачи данных, ГГц:	2,4