

## Коммерческое предложение № 390 от 20.05.2024

**Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-220-E-PLBUS****Цена 1 шт. 2р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-220-E-PLBUS имеет мощность Вт и яркость лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет лет. Габаритные размеры изделия 108x79x24 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт $\pm 10\%$ : | 5   |
| Напряжение питания, В                                      | 220 |

**Конструктивные**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Габаритные размеры, мм | 108x79x24       |
| Масса, кг              | 0,5             |
| Материал корпуса       | алюминий, сталь |
| Тип крепления          | накладной       |

**Эксплуатационные**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, мес.:                                           | 36            |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 20            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | У4            |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -40 до +40 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|

**дополнительно**

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Входной интерфейс:                                           | Ethernet |
| Выходной интерфейс:                                          | 1x RS485 |
| Диапазон сечения проводов, мм <sup>2</sup>                   | 0,5-1,5  |
| Максимальная протяженность линии, метр:                      | 1 000    |
| Максимальное количество подключаемых устройств на линии, шт: | 128      |
| Протокол связи                                               | PLBUS    |
| Срок службы прибора, не менее, лет:                          | 12       |