

**Коммерческое предложение № 687 от 20.05.2024****Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-220-Е-ZB-RS485****Цена 1 шт. 2р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Преобразователь-интерфейсов-Integra-ПИ-220-Е-ZB-RS485 имеет мощность Вт и яркость лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет лет. Габаритные размеры изделия 134x97x79 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт $\pm 10\%$ :	5
Напряжение питания, В	220

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	134x97x79
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	алюминий, сталь
Тип крепления	накладной

**Эксплуатационные**

Гарантийный срок, мес.:	36
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------

**дополнительно**

Входной интерфейс:	Ethernet, RS485
Выходной интерфейс:	радиосигнал 2,4 ГГц
Дальность передачи сигнала на открытом пространстве при отсутств	до 300
Диапазон сечения проводов, мм <sup>2</sup>	0,5-1,5
Количество подключаемых устройств по протоколу ZigBee (не более)	40
Срок службы прибора, не менее, лет:	12
Частота передачи данных, ГГц:	2,4