

Коммерческое предложение № 510 от 20.05.2024**Волопас-15-3Y-730****Цена 1 шт. 4000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Волопас-15-3Y-730 имеет мощность 17 Вт и яркость 2510 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø158x238 мм при массе 1,8 кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	17
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2510
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	148
Тип кривой силы света	синусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø158x238
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	Сталь
Материал рассеивателя	Стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-4
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	19
Ширина упаковки, см	19
Высота упаковки, см	26,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,1
Объем упаковки, м³	0,01

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------