ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: 8 (812) 425-12-18

# Коммерческое предложение № 451 от 19.05.2024

## Атлас-30-1200-БАП-730-КЛ

Цена 1 шт. **9100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

### Описание товара

Светодиодный светильник Атлас-30-1200-БАП-730-КЛ имеет мощность 30 Вт и яркость 3210 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1200x180x50 мм при массе 2,5 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

### Электрические

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 3210 |
| Угол свечения, ° | 100 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 107 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 1200x180x50 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Материал корпуса | тонколистовая сталь |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный полистирол |
| Тип рассеивателя | колотый лед |
| Тип крепления | встраиваемый |

### Параметры аварийного питания

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.: | 36 |

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Рекомендуемая высота установки, м | 2-6 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | 30 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

### Упаковка, транспортные величины

| | |
|---|---|
| Длина упаковки, см | 120,9 |
| Ширина упаковки, см | 23,1 |
| Высота упаковки, см | 18,9 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 2,7 |
| Объём упаковки, м³ | 0,053 |

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|---|---|
| ОКПД2 | 27.40 |