

Коммерческое предложение № 907 от 20.05.2024

Кастор-30-42-Лайт-3У-730-L135x55**Цена 1 шт. 7100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Кастор-30-42-Лайт-3У-730-L135x55 имеет мощность 30 Вт и яркость 3810 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 374x185x87 мм при массе 1,6 кг. Угол рассеивания 135x55 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	2
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	2

Светотехнические

Световой поток, лм	3810
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	127
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Цвет покраски	RAL9007
Габаритные размеры, мм	374x185x87
Масса, кг	1,6
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	20
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	8,5
Объем упаковки, м³	0,02

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------