

Коммерческое предложение № 295 от 17.05.2024

Ригель-400-44-740-L155x70**Цена 1 шт. 48200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-400-44-740-L155x70 имеет мощность 400 Вт и яркость 62800 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 439x400x239 мм при массе 8,8 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	62800
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	157
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	439x400x239
Масса, кг	8,8
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	41,7
Ширина упаковки, см	40,2
Высота упаковки, см	20,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	9,6
Объём упаковки, м³	0,035

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40