

Коммерческое предложение № 207 от 18.05.2024**Кастор-120-46-740-L155x70-ЭС-РФ****Цена 1 шт. 2р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Кастор-120-46-740-L155x70-ЭС-РФ имеет мощность 120 Вт и яркость 19400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 7 лет. Габаритные размеры изделия 629x262x113 мм при массе 5,2 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.

**Электрические**

Защита от короткого замыкания:	есть
Защита от перегрева:	есть
Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	19400
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	162
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Цвет покраски	RAL9007
Габаритные размеры, мм	629x262x113
Масса, кг	5,2
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	полиметилметакрилат (ПММА)
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Диапазон регулировки угла наклона, °	при горизонтальном креплении ±20° с шагом 5°, при вертикальном креплении 90±15°
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	7

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	66
Ширина упаковки, см	28
Высота упаковки, см	25
Количество в упаковке, шт.	2
Масса брутто, кг	10,7



Объём упаковки, м ³	0,05
Данные для закупок из каталога номенклатуры	
ОКПД2	27.40
дополнительно	
Дополнительно	наличие ножевого разъема