

**Коммерческое предложение № 177 от 17.05.2024****Октант-Классик-34-3Y-730-O-595h33****Цена 1 шт. 2400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Октант-Классик-34-3Y-730-O-595h33 имеет мощность 34 Вт и яркость 4320 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 595х595х33 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	34
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4320
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	127
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	595x595x33
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	тонколистовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	40
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60,4
Ширина упаковки, см	60,4
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	6
Масса брутто, кг	9,6
Объем упаковки, м³	0,094

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------