

**Коммерческое предложение № 606 от 20.05.2024****Ли́ра-250-Wid-Зенит-740-L120****Цена 1 шт. 28000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Ли́ра-250-Wid-Зенит-740-L120 имеет мощность 250 Вт и яркость 45000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 400x264x204 мм при массе 4,7 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 250     |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, %                          | 1       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 10      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

**Светотехнические**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Световой поток, лм                   | 45000       |
| Угол свечения, °                     | 120         |
| Цветовая температура, К              | 4000        |
| Световая отдача, лм/Вт               | 180         |
| Тип кривой силы света                | полуширокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70          |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux   |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 400x264x204                       |
| Масса, кг                     | 4,7                               |
| Материал корпуса              | профиль из алюминиевого сплава    |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                      | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 41,1  |
| Ширина упаковки, см        | 22,1  |
| Высота упаковки, см        | 17,4  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 4,9   |
| Объём упаковки, м³         | 0,016 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |