

Коммерческое предложение № 401 от 19.05.2024**Ригель-500-Wid-Зенит-750-L120****Цена 1 шт. 53900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-500-Wid-Зенит-750-L120 имеет мощность 500 Вт и яркость 90000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 506x399x238 мм при массе 9,5 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	90000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	180
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	506x399x238
Масса, кг	9,5
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	47,7
Ширина упаковки, см	41,7
Высота упаковки, см	20,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	10,5
Объём упаковки, м³	0,042

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40