

**Коммерческое предложение № 723 от 18.05.2024****Ригель-500-Wid-Зенит-750-L90****Цена 1 шт. 53900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Ригель-500-Wid-Зенит-750-L90 имеет мощность 500 Вт и яркость 90000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 506x399x238 мм при массе 9,5 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 500     |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 10      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 90000      |
| Угол свечения, °                     | 90         |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 180        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 506x399x238                       |
| Масса, кг                     | 9,5                               |
| Материал корпуса              | профиль из алюминиевого сплава    |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                     | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 47,7  |
| Ширина упаковки, см        | 41,7  |
| Высота упаковки, см        | 20,9  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 10,5  |
| Объём упаковки, м³         | 0,042 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-000000003 |
| ОКПД2      | 27.40                  |