



Коммерческое предложение № 791 от 20.05.2024

Электра-5-QS-750-O



Цена 1 шт. 1300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Электра-5-QS-750-O имеет мощность 5 Вт и яркость 550 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 145x145x30 мм при массе кг. Угол рассеивания 110 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	5
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	550
Угол свечения, °	110
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	145x145x30
Масса, кг	0,26
Материал корпуса	тонколистовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------